

AMPHIBLAST LITE

AmphiBlast™ Lite 3.5 es una de las incorporaciones más reciente a la familia Schmidt® AmphiBlast de sus versátiles y productivos sistemas para granallado seco y/o húmedo. Incluye las mismas características innovadoras y fáciles de usar del AmphiBlast tradicional, empaquetadas en un sistema más pequeño y móvil. Este sistema "liviano", ofrece un rendimiento ágil y robusto para todas sus necesidades de limpieza con chorro abrasivo seco o húmedo.

El funcionamiento del AmphiBlast Lite es simple. Establezca la presión de granallado deseada utilizando el regulador de control de presión de granallado. Elija granallado en seco o húmedo, presionando o halando un botón en el panel de control. Si la función deseada es la limpieza con sistema de granallado húmedo, simplemente gire el regulador de presión de agua al caudal deseado representado por la lectura del manómetro de presión diferencial. Esto optimiza el control de la presión de granallado y el control de la cantidad de agua inyectada en la línea de aire durante el proceso de granallado. El operador tiene el control preciso de los flujos de aire, abrasivo y agua para asegurar un rendimiento óptimo de granallado con eficiente y mínimo consumo de abrasivo y agua. Una vez que se configuran los parámetros óptimos de flujo, el cambio entre los procesos de granallado, enjuague y soplado son consistentes, rápidos y fáciles.

El AmphiBlast Lite viene en dos opciones, de serie con tanque de agua y sin ella.

AmphiBlast Lite



Características

- ❖ Granallado húmedo o granallado seco con una sola unidad.
- ❖ Uso mínimo de agua (menos de 1 pinta / ½ litro por minuto) con una tecnología de enjuague que permite el control preciso de la cantidad de agua inyectada en la línea de aire durante el proceso de granallado.
- ❖ Cambio entre los modos de la máquina con un solo clic.
- ❖ El tanque de abrasivo permanece "seco", por lo que no es necesario drenar el agua para alimentar con abrasivo. Esto genera un sitio de trabajo significativamente más limpio y eficiente.
- ❖ Productividad y confiabilidad reconocidas en la industria gracias a la tecnología de granallado Schmidt.
- ❖ La válvula dosificadora de abrasivo Schmidt Teravalve™ XL, ofrece un control preciso y repetible en una amplia gama de abrasivos.
- ❖ Amplia gama de capacidades de presión de granallado desde 10 a 150 psi.
- ❖ Alterne entre granallado húmedo, granallado seco y soplado simplemente usando el panel de control.
- ❖ Mejora la movilidad y portabilidad.

Especificaciones

Tamaño de tolva 3.5 Cuft. Tanque de agua: 15 galones.

Blasting Experts



Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel.+1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com



Traducción al Español - Blasting Experts